



## Вибропогружатель Muller MS-40HFV в комплекте с приводным агрегатом Muller MS-A 840

Технические характеристики:

Центробежная сила (макс.)	2006	кН
Статический момент (вариаб.)	0-39,2	кгм
Число оборотов (макс)	2160	об/мин
Частота (макс.)	36	Гц
Сила тяги (макс.)	600	кН
Вес динамический, без зажимного устройства	4870	кг
Вес общий, без зажимного устройства	7280	кг
Амплитуда колебаний, без зажимн. устр./забив. проф.	16,1	мм
Рабочий объем (макс.)	1080/1296	л/мин
Давление (макс.)	350	бар
Потребляемая мощность (макс.)	630/756	кВт
Габариты	Длина L	2371 мм
	Ширина B	880 мм
	Высота H	2455 мм
	Талия T	345 мм
Приводной агрегат	Тип	<b>MS-A 700/840</b>
	Дизельный двигатель	2 x Cat
	Мощность, max	866 кВт
	Объем топливного бака	2200 л.
	Вес без топлива	12500 кг
	Длина L	5300 мм
	Ширина B	2400 мм
	Высота H	2570 мм
Одиночное зажимное устройство	Тип	<b>MS-U 250</b>
	Вес	1950 кг
Двойное зажимное устройство	Тип	<b>2 x MS-U 180</b>
	Вес	2 x 1250 кг