



Вибропогружатель Muller MS-48HFV в комплекте с приводным агрегатом Muller MS-A 840

Технические характеристики:

Центробежная сила (макс.)	2960	кН
Статический момент (вариаб.)	0-48	кгм
Число оборотов (макс)	2360	об/мин
Частота (макс.)	39	Гц
Сила тяги (макс.)	600	кН
Вес динамический, без зажимного устройства	6250	кг
Вес общий, без зажимного устройства	10000	кг
Амплитуда колебаний, без зажимн.устр./забив.проф.	14,7	мм
Рабочий объем (макс.)	1170/1410	л/мин
Давление (макс.)	350	бар
Потребляемая мощность (макс.)	682/823	кВт
Габариты	Длина L	2371 мм
	Ширина B	1123 мм
	Высота H	2525 мм
	Талия T	860 мм
Приводной агрегат	Тип	MS-A 840
	Дизельный двигатель	2 x Cat
	Мощность, max	866 кВт
	Объем топливного бака	2200 л.
	Вес без топлива	12500 кг
	Длина L	5300 мм
	Ширина B	2400 мм
	Высота H	2570 мм
Одиночное зажимное устройство	Тип	MS-U 360
	Вес	3130 кг
Двойное зажимное устройство	Тип	2 x MS-U 180
	Вес	2 x 1250 кг