



Вибропогружатель Muller MS-50H3 в комплекте с приводным агрегатом Muller MS-A 420

Технические характеристики:

Центробежная сила (макс.)	1430	кН
Статический момент	50	кгм
Число оборотов (макс)	1615	об/мин
Частота (макс.)	26,9	Гц
Сила тяги (макс.)	500	кН
Вес динамический, без зажимного устройства	3820	кг
Вес общий, без зажимного устройства	8050	кг
Амплитуда колебаний, без зажимн.устр./забив.проф.	26,2	мм
Рабочий объем (макс.)	719	л/мин
Давление (макс.)	350	бар
Потребляемая мощность (макс.)	419	кВт
Габариты	Длина L	2800 мм
	Ширина B	678 мм
	Высота H	2105 мм
	Талия T	402 мм
Приводной агрегат	Тип	MS-A 420
	Дизельный двигатель	Cat
	Мощность, max	433 кВт
	Объем топливного бака	900 л.
	Вес без топлива	6200 кг
	Длина L	4250 мм
	Ширина B	1700 мм
	Высота H	2450 мм
Одиночное зажимное устройство	Тип	MS-U 180
	Вес	1250 кг
Двойное зажимное устройство	Тип	2 x MS-U 90
	Вес	2 x 620 кг