



Вибропогружатель РТС 120HD в комплекте с приводным агрегатом РТС 1200С

Технические характеристики:

Центробежная сила (макс.)	2555	кН
Эксцентрикковый момент	120	м.кг
Гидравлическая мощность	481/654	кВт/л.с.
Число оборотов (макс)	1380	об/мин
Частота (макс.)	23	Гц
Сила тяги (усилие на извлечение) (макс.)	1200	кН
Вибрационная масса без зажимного устройства	8200	кг
Общая масса, без зажимного устройства	13300	кг
Эффективная амплитуда (макс.)	29.8	мм
Поток масла (макс.)	802	л/мин
Работа в наклонном положении	до 15°	
Возможность работы в подводном положении	Да	
Габариты	Длина L	2300 мм
	Ширина B	1505 мм
	Ширина по центру	800 мм
	Высота без зажима H	3000 мм
Приводной агрегат	Тип	РТС 1200С
	Дизельный двигатель	2XCat C18 ACERT
	Мощность, max	806/1095 кВт/л.с.
	Объем топливного бака	1980 л.
	Вес без топлива	12900 кг
	Длина L	5000 мм
	Ширина B	2190 мм
	Высота H	2230 мм
Шпунтовый зажим	Тип	Agriplex 240 т
	Вес	2150 кг
Трубный зажим (для d 650мм–1680мм)	Тип	Duplex 2 x 150
	Вес	1300 x 2 кг